

■ 索引について

商品の検索には巻頭の「品名から探す」五十音索引と「型式記号から探す」アルファベット索引が便利です。

■ 大分類検索について

当カタログを便利にご利用いただくために、巻頭の「カテゴリ・名称から探す」および「使用場所・用途から探す」が便利です。

■ 商品の仕様について

掲載商品の仕様は2023年5月現在のものです。外観、仕様などは改良のため予告なく変更したり、商品を廃止したりする場合がございますのであらかじめご了承ください。最新の情報はCHUBU建材WEBサイト(<https://www.chubu-net.co.jp/kenzai>)でご確認いただけます。

当カタログ・CHUBU建材WEBサイト(<https://www.chubu-net.co.jp/kenzai>)に掲載された画像、文章、その他素材は全て株式会社中部コーポレーションおよびその権利者に帰属し、無断使用ならびに企業イメージを損なう表現や画像の加工等を禁じます。商品の外観・仕様は改良のため変更することがあります。本カタログの掲載内容を許可なく転載・複製することを禁じます。

● お問い合わせに際して

掲載商品のご注文やお問い合わせは、中部コーポレーションWEBサイト(<https://www.chubu-net.co.jp>)又は、各ページのツメ上部のQRコードからお問い合わせください。

● WEBカタログ公開中

CHUBU建材WEBサイト(<https://www.chubu-net.co.jp/kenzai>)にてWEBカタログを公開しています。

■ 受渡し条件

受渡し条件は下記の通りとさせていただきます。

- 1 最寄配達区域(混載便)車上渡しとします。
- 2 直送も承りますが、別途運賃を申し受けます。また車上渡し为原则ですので小運搬等はお客様でご用意願います。
- 3 弊社工場渡し

■ 運賃

当カタログの価格には、運賃および荷造包装費は含まれておりません。一回のご注文合計金額が定価50,000円以下の発送については運賃2,000円/回を申し受けます。なお、ご指定場所、ご指定時間および荷卸しなどが生ずる場合は、別途運賃を申し受けます。チャーター便、ユニック車をご指定の場合は別途運賃を申し受けます。日曜日・祝日配達ご指定の場合、別途運賃を申し受けます。北海道、沖縄および離島へのお届けは、別途運賃を申し受けます。

「目的の商品が探しやすい！」機能が充実

たて引き 打込用ルーフトレン 防水層張掛け幅50mm

アスファルト・シート防水
差込式
つば広タイプ

RAP-5S
 屋上用
 CAD JCW 301 R-JAB

RSLP-5S
 フロア用・屋上用
 CAD

FSP-5S
 廊下・踊り場用
 CAD



- 製品情報**
- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実に出来ます。
 - 鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン硬化剤(1H60)スーパークラート(CSコート)を施しています。
 - 屋上防水としてもご利用できます。
 - 標準のボルト(50)で固定可能な防水層厚は15mm程度までです。それ以上の防水層厚の場合別途ご相談ください。
 - 防水層押入には排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
 - 標準の穴径ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
 - 各サイズごとの本体と防水層押入は共通です。
 - ▲**ドレン本体と配管の接続が管内になる場合は、ねじ式のドレンを別途ご確認ください。**
- 注文情報**
- ご注文の際はスラブ厚さ90寸法までをご指示ください。
 - スラブ厚さ90寸法201~500mmまでは500円増、501mm以上は別途見積もり致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押入	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	スリーブ	1	塩ビ管	UV管
⑤	ボルト・ナット・墊	3	C50A	M8×100 塗
⑥	穴角ボルト	3	SM8M	M8×200
⑦	止めビス	3	C2700W	M6×120

付属品 位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押入板・保護カバー

※FSP-5SのボルトはM8×300

呼び径	本 体				防水層押入				ストレーナ				ルーフトレン用(100の場合)	使用材料	Q
	A	D1	D2	H	B	C1	C2	h1	h2	h4	h3				
50 (2)	221	45	62	80~	176	70	160	146.5	39	8.0	UV65	65	UV65		
65 (2½)	241	61	78	80~	196	90	180	161.5	39	8.0	UV75	65	UV75		
75 (3)	251	71	92	80~	220	100	200	170.0	40	8.0	UV100	65	UV100		
100 (4)	267	94	115	80~	245	116	220	201.5	40	8.0	UV125	65	UV125		
125 (5)	306	119	140	80~	275	155	250	211.5	44	9.0	UV150	65	UV150		
150 (6)	335	140	161	80~	285	170	258	230.0	48	9.0	UV200	65	UV200		

アスファルト・シート防水
差込式
つば広タイプ

BSP-5S
 パルコニー中継用
 CAD

BSP-5SB
 水はね防止ゴム付ドレン
 パルコニー中継用
 新製品



- 製品情報**
- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実に出来ます。
 - 鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン硬化剤(1H60)スーパークラート(CSコート)を施しています。
 - 屋上防水としてもご利用できます。
 - 標準のボルト(50)で固定可能な防水層厚は15mm程度までです。それ以上の防水層厚の場合別途ご相談ください。
 - 防水層押入には排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
 - 標準の穴径ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
 - 各サイズごとの本体と防水層押入は共通です。
 - ▲**ドレン本体と配管の接続が管内になる場合は、ねじ式のドレンを別途ご確認ください。**
- 注文情報**
- ご注文の際はスラブ厚さ90寸法までをご指示ください。
 - スラブ厚さ90寸法201~500mmまでは500円増、501mm以上は別途見積もり致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押入	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	スリーブ	1	塩ビ管	UV管
⑤	ボルト・ナット・墊	3	C50A	M8×500
⑥	穴角ボルト	3	SM8M	M8×200
⑦	止めビス	6	C2700W	M6×120
⑧	水はね防止ゴム	1	2000700	

付属品 位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押入板・保護カバー

呼び径	本 体				防水層押入		ストレーナ		ルーフトレン用(100の場合)	使用材料	Q
	A	D1	D2	H	B	C3	h3				
50 (2)	221	45	62	80~	176	64	90	UV65			
65 (2½)	241	61	78	80~	196	80	95	UV75			
75 (3)	251	71	92	80~	220	93	100	UV100			
100 (4)	267	94	115	80~	245	118	110	UV125			
125 (5)	306	119	140	80~	275	146	120	UV150			
150 (6)	335	140	161	80~	285	169	125	UV200			

008

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。