



型式	FPS55B (小ペレット用)
	FPS70B (大ペレット用)
幅×奥行×高さ	466×569×408
製品質量	30kg
電源	単相 200V 50/60Hz
消費電力	3600W
電源容量	3600VA
ブレーカー容量	20A
動作周囲温度	10~35℃
加熱方式	シースヒーター
収納	小ペレット91個(1列13個)
	大ペレット77個(1列11個)
電源プラグ	松下電工製 WF5324 接地2P 20A 250V 電源プラグ形状 コンセント側形状 
電源コード	3芯 2.0mm ² 1.7m
適用法令	電気用品安全法

注記)

- 必ず本体アースを取り付けてください。
- 機器に漏電ブレーカーは取付けられていないため、外部に設置してください。

記号	変更数	変更内容・理由	図番	年 日	相当 校閲
REV.MARK	REV.QTY.	REVISIONS		DATE	REVISED CHKD.

表面処理 FINISH		品名 PART NAME	外形仕様図		材質 MATERIAL
色調 COLOR					材料寸法 THICKNESS
備考 REMARKS					
標準加工アラサ ROUGHNESS (標準外寸指定なし)	呼 び 寸 法	J	K	L	設計 DESIGNED
▽▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽ ▽ ~	0.8Z	0.05	0.1	—	製 図 DRAWN
	6.3Z	0.15	0.3	0.8	校 閲 CHECKED
	25Z	0.2	0.5	1.2	審 査 APPROVED
	100Z	0.3	0.8	2	
		0.5	1.2	3	
三角法 SCALE			1:4	(単位mm) UNITS	
図番 DRAWING No.			FPS70A002	-1	
株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION					