



仕様

型式	JKM-10N(R)	
本体寸法	巾 987 × 奥行 581 × 高さ 360	
定格電圧	AC100V (50/60Hz)	
消費電力	120 W	
電源プラグ	アース付き 3Pプラグ 「3P→2P変換アダプター」付属	
ガス消費量	LPG	17.4kW (15,000kcal/h) : 強火 6.4kW (5,500kcal/h) : 弱火
	13A	17.4kW (15,000kcal/h) : 強火 5.8kW (5,000kcal/h) : 弱火
ガス接続径	LPG: φ9.5ホースエンド 13A: φ13ホースエンド	
重量	52 kg (「五徳」含まず) ※「五徳」・・・1.6kg/個	
炊飯時間	炊飯(火力)の流れ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 水 炊 吸 本 追 む 完 浸 飯 水 火 炊 ら 了 了 ・各項目は「0」分～「60」分 設定。 (「追炊」のみ「0分・30秒・1分・2分・・・」設定可能)	
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド式)	
付属品	五徳(10個) 、 やっとこ(1個) 	

表面処理 FINISH		品名 PART NAME	釜めし炊飯機 JKM-10N 仕様図	材質 MATERIAL	—
色調 COLOR		適用規格など APPLICABLE		板厚 THICKNESS	—
標準加工アフラサ ROUGHNESS (標準外寸指定ノット)	普通寸法	設計 DESIGNED	三角法	図番 DRAWING NO.	Free
▽▽▽▽ 0.8Z	30μ 30μ	0.05 0.1	0.1	JKM19601-A	
▽▽▽ 6.3Z	60μ 30μ	0.15 0.3	0.8	株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION	
▽▽ 25Z	120μ 315μ	0.3 0.5	1.2		
▽ 100Z	315μ 1000μ	0.3 0.8	2		
~	1000μ 2000μ	0.5 1.2	3		

記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年	月	日	担当	検印
△								
△								