

ステンレス連結金具

T8-SRE

Tバー 順目用



T8-SRE-HT

Tバー 平行目用



製品情報


- ベアリングバーがTバー厚み8mm用の連結金具です。
- 取付個数は一辺に2カ所取付けてください。
- T8-SRE
端部ベアリングバー間のすきま6mm以上のグレーチングに使用できます。
端尺寸法の場合、使用できない場合があります。

⚠️バネ鋼の為、取扱いにご注意ください。

特にグレーチングを持ち上げての取外しはしないでください。
連結金具が跳ねてケガをしたり、連結金具が著しく変形する恐れがあります。


型式記号	価格(円/個)	適用グレーチング
T8-SRE	1,200	PX815HC、PX820HC(順目タイプ)
T8-SRE-HT	1,200	PX815HTC、PX820HTC(平行目タイプ)

材質：ステンレス製バネ鋼




取付け手順

片方のグレーチングTバーに金具をはめ込み、もう一方のグレーチングTバーに上から連結金具を押し込んでください。




取外し手順

・グレーチングのすきまにドライバーなどを挿入して、連結金具を上押ししてください。
押し上げた後、指でつまんで持ち上げれば連結金具を取外することができます。



取付け手順

・グレーチング連結部でTバー1本をまたがせて連結金具を垂直に落とし込んでください。



取外し手順

・連結金具とエンドバーの間にマイナスドライバーなどを挿入して、連結金具を上押ししてください。
押し上げた後、指でつまんで持ち上げれば連結金具を取外することができます。



詳細情報