

モルタル・塗膜防水

ねじ込式

## CBMG-S

バルコニー中継用

CAD [Cシリーズ](#)



## CBMG-SB

水はね防止ゴム付ドレン

バルコニー中継用

CAD [Cシリーズ](#)



## CWMG-S

水はね防止型ドレン

バルコニー中継用

CAD [Cシリーズ](#)



### ■製品情報






- 铸铁製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUSUPERコート=CSコート)を施しています。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 品番④の六角ボルトはスリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体は共通です。

施工要領 **069・071**

### ■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法 201~500mmまでは**500円**高。501mm以上は別途見積もり致します。

### ■水はね防止型ストレーナ



呼び径：50・65

呼び径：75・100・125・150

### ■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	ストレーナ	1※		
③	止めビス	5	C2700W	M6×12ℓ
④	六角ボルト	3	SWRM	M6×20ℓ
⑤	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑥	水はね防止ゴム	1	クロロプレン	
⑦	連結用ビス・ナット	2	SUS304	M6×20ℓ

付属品 位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー

※CWMG-Sの品番②ストレーナはL,Rで組になります。

(単位：mm)

呼び径	ネジ径d	本 体		ストレーナ			水はね防止ゴム			スリーブℓ (スラブ厚H100の場合) 使用材料	呼び径	CBMG-S	CBMG-SB	CWMG-S	
		A	B	H	C2	h3	h4	E1	E2			F	価格(円)	価格(円)	価格(円)
50(2)	Rc2(59.6)	150	110	70~	64	70	115	71	61	85	VU65	75	5,800	7,500	7,800
65(2½)	Rc2½(75.2)	170	128	70~	79	70	115	87	77	85	VU100		7,300	9,000	9,500
75(3)	Rc3(87.9)	185	140	70~	93	70	115	90	71	90	VU100		8,000	9,800	10,700
100(4)	Rc4(113.0)	210	170	70~	117	70	115	115	93	90	VU125		9,900	11,800	12,900
125(5)	Rc5(138.4)	240	200	70~	145	70	115	141	117	90	VU150		12,300	15,800	15,800
150(6)※	Rc6(163.8)	280	236	70~	168	70	—	166	136	90	VU200		19,400	25,500	—

※ CWMG-Sの呼び径 150 はありません。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。