

# 掃除口兼用トラップ

# 床排水(共栓)トラップ

■ 非防水層用


■ 防水層用

■ 非防水層用

■ 防水層用

## T5A-SO


CAD



■ 樹脂ワン付 :T5A-SOPW

## T5B-SO

CAD




■ 樹脂ワン付 :T5B-SOPW

## T5At

落とし込み式二重共栓

CAD




■ 樹脂ワン付 :T5AtPW

## T5Bt

落とし込み式二重共栓

CAD



■ 樹脂ワン付 :T5BtPW

### ■ 製品情報

T5A-SO、T5B-SO

- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
- 蓋はステンレス製です。
- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- 上部金具はCOA-Sです。



T5At、T5Bt

- A寸法はT5Btのみの寸法を示します。
- 共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

▲ 浴槽等にご使用しないでください。

### ■ 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	防臭蓋	SUS	—
④	ワン	—	—
⑤	円筒	SGP	CS コート
⑥	中詰	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑦	詰		
⑧	吊り金具	C3604	—
⑨	調節管	FC150	CS コート
⑩	リング	SUS	—

(単位：mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	価格(円)
<b>T5A-SO</b>	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	<b>37,500</b>
<b>T5B-SO</b>	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	<b>41,100</b>

(単位：mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠			共栓 t	h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5At	T5Bt
			A	H1	H2	T	B	C	価格(円)						価格(円)	
<b>T5At</b>	40 (1½)	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	97	82	3.0	最小140~62	最小152~74	G3 (87.9)	40 (1½)	<b>18,400</b>	<b>19,900</b>	
	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	110	93	3.5	最小147~62	最小152~67	G3½ (100.3)	■ 50 (2)	<b>20,600</b>	<b>21,900</b>	
<b>T5Bt</b>	■ 65 (2½)	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	123	105	3.5	最小147~62	最小157~72	G4 (113.0)	■ 65 (2½)	<b>26,300</b>	<b>28,400</b>	
	75 (3)	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.0	150	129	4.0	最小155~62	最小160~67	G5 (138.4)	75 (3)	<b>37,500</b>	<b>39,300</b>	

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

JIS 日本産業規格

機設 機械設備工事標準図号

JCW 日本錆びた・排水器具工業規格

ボックス

鋳鉄製 格子蓋

マンホール カバー

化粧鉄蓋

外構関連 製品

ツリー フレンド

車止め

アーバン スリット

ガーゼ用 溝蓋

ステンレス グレーチング

スチール グレーチング

アラカルト



詳細情報