

洗濯機用排水トラップ(防水パン用)


排水
トラップ

非防水層用

JT-1S

フック式ストレーナ
防水パン用

CAD




■ 樹脂ワン付:JT-1SPW

JT-1SL

フック式ストレーナ
防水パン用

CAD




■ 樹脂ワン付:JT-1SLPW

JT-1SH

フック式ストレーナ
防水パン用

CAD




■ 樹脂ワン付:JT-1SHPW

JT-3

フック式ストレーナ
防水パン用

CAD



(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	価格(円)
JT-1S	■ 50(2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	20,100
JT-1SL	■ 50(2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	22,600
JT-1SH	■ 50(2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	22,400
JT-3	■ 50(2)	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)	28,300

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

■製品情報

- 本体の流出口は管用テーパネジを施しています。
- 防水パン穴径はφ119mm、厚みは3mm用です。
- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。
- 受枠の締付けは締付ハンドルAをご使用ください。(別売)
- ドラム式洗濯機ご使用の場合、JT-1SLをお勧め致します。

▲ 本製品は乾式工法には適しておりません。防水パンの中に施工してください。

JT-3

- 品番⑨の調節管は付属しません。

排水トラップ取付詳細(防水パン寸法)



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ		
④	ワン	—	
⑤	パッキン	クロロレンゾム	
⑥	ワッシャー	ポリエチレン	—
⑦	リング	SUS	
⑧	ホースホルダー	クロロレンゾム	
⑨	バンド	SS	メッキ付
⑩	金具枠	FC150	CS コート
⑪	ナット D		
⑫	パッキン D	クロロレンゾム	—
⑬	ワッシャー D	ポリエチレン	—
⑭	調節管	SGP	オプション

