





ツナギニップル



締付ハンドルA 締付ハンドルB



適用型式記号

JT-1、JT-3

JT-1S、JT-1SH

JT-1SL、JT-5、CT8F

適用型式記号

T14A-A(B)、T14B-A(B)

T14A、T14A-P、T14A-C-P

価格(円) **7,900**

価格(円) **7,900**

■製品情報

ツナギニップル

●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

●スラブ厚さに応じて本数調整をしてください。

■ツナギニップル併用可能品名一覧表

適用型式記号	トラップ 呼び径	ツナギニップル 呼び径
T5A-1、T5B-1 T5A-1S、T5B-1S	40	90
	50	100
	65	125
T5A-3、T5B-3、T5At T5Bt、T5A-3S、T5B-3S CT8A、CT8B、CT8A-S CT8B-S、T14B T14B-P、T14B-C-P	40	75
	50	90
	65	100
	75	125
C0B、C0B-F	75	75
	100	100
	125	125

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート

■締付ハンドルの使用方法



①締付ハンドルの先端部を ②締付ハンドルを時計方向
排水トラップ上部金具の に回し込み固定します。
切り欠き部に挿入する。

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	H	h1	価格(円)
ツナギニップル	75 (3)	G3 (87.9)	97	66	16	3,400
	90 (3½)	G3½ (100.3)	110	66	16	3,600
	100 (4)	G4 (113.0)	123	66	16	4,200
	125 (5)	G5 (138.4)	150	66	16	4,500

