

樹脂ワン


排水トラップ



製品情報

- トラップワンの素材は、通常鉄鋳が用いられ長年の使用によりサビが発生しますが、樹脂ワンにすることでサビを防ぎます。
- 使用温度範囲：80℃まで
当社耐熱温度試験(80℃のお湯に3分間を5回)では、使用に差支えのある異常はありませんでした。
- 高比重(樹脂+鉄芯)約2.2のため、水による浮き上がりが少なく50mmの封水が確保できます。

〈単位：mm〉

略図	種類	寸法			価格(円)	適用品種			
		φA	H	h					
	A	76	76	65	2,000	T5A-3PW-40、 T5B-3PW-40、	T5A-3 (SU) PW-40、 T5B-3 (SU) PW-40、	T14A (PW) -40、 T14B-C-P (PW) -40	T14A-P (PW) -40
	B	84	79	68	2,500	T5A-APW-40、 T5B-APW-40、	T5A-A (SU) PW-40、 T5B-A (SU) PW-40、	T5A-1PW-40、 T5B-1PW-40、	T5A-1 (SU) PW-40 T5B-1 (SU) PW-40
	C	88	78	67	2,500	T5A-3PW-50、 T14A (PW) -50、 T5BtPW-50、 T14B (PW) -50、 T14B-C-P (PW) -50	T5A-3 (SU) PW-50、 T5B-3PW-50、 T5B-3 (SU) PW-50、 T14A-P (PW) -50、 T14B-P (PW) -50	T5A-3SPW-50、 T5B-3 (SU) PW-50、 T14A-P (PW) -50、 T14B-P (PW) -50	T5AtPW-50 T5B-3SPW-50
	D	93	81	70	2,600	T5A-APW-50、 T5A-1CGPW-50、 T5B-1 (SU) PW-50、 JT-1PW-50、 T5A-3PW-65、	T5A-A (SU) PW-50、 T5A-SOPW-50、 T5B-1SPW-50、 JT-1SPW-50、 T5A-3 (SU) PW-65、	T5A-1PW-50、 T5B-APW-50、 T5B-1CGPW-50、 JT-1SLPW-50、 T5A-3PW-65、	T5A-1 (SU) PW-50、 T5B-A (SU) PW-50、 T5B-SOPW-50、 JT-1SHPW-50、 T5B-3PW-65、

※床排水トラップの鉄鋳ワン(標準仕様)を樹脂ワン仕様に変えてご用命賜ります場合はトラップの製品記号の後にPWまたは(PW)をつけて示します。

(例) T5A-A-50・・・鉄鋳ワン
T5A-APW-50・・・樹脂ワン



弊社製品以外でのご使用は堅くお断り致します。封水機能が損なわれ臭気および害虫などが室内に侵入する事があります。



ルーフ
ドレン



フローアー
ハッチ



ビット金物
グレータ



玄関
マット



ルーバー



FRP
グレーチング



F-BOX



Eカップ
ジョイント