

# デッキプレート 打込用ルーフトレン

アスファルト・シート防水

差込式

## DCRAP-1S

屋上用

CAD Cシリーズ

## DCRSLP-1S

フロアー用・屋上用

CAD Cシリーズ

## DCFSP-1S





廊下・踊り場用

CAD Cシリーズ

## DCBSP-1S

バルコニー中継用

CAD Cシリーズ




### 製品情報

- 接続用のたて樋はVU管、VP管兼用です。
- 露出防水にも最適です。
- 品番⑥の六角ボルトはスリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 防水層の、のり代が充分あり安心して施工できます。また、防水層の密着性が向上しました。
- 品番④のボルト(40 L)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 各サイズごとの本体・防水層押えは共通です。
- ⚠ドレン本体と配管の接続が屋内にくる場合は、ねじ式のドレンを選定してください。

施工要領 ▶ 070 納まり図 ▶ 073

### 注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高、501mm以上は別途見積もり致します。



### 部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット	2(3)※	C3604	M8×40(30) L
⑤	止めビス	2(5)※	C2700W	M6×12 L
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20 L
⑦	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑧	固定金具	1	SPHC	CSコート
⑨	長ねじボルト	2	SWRM	
⑩	蝶ナット	2		M8
⑪	角座金	2	SPCC	

付属品 保護カバー・タッピンねじ

※呼び径50・65・75のボルト2個、100・125は3個

※DCRSLP-1Sの止めビスは5個

※DCFSP-1SのボルトはM8×30 L

(単位: mm)

呼び径	本体			防水層押え								ストレーナ				最大K	H	固定金具				スリーブφ (H80の場合)	切り欠き寸法φ	呼び径	DCRAP-1S	DCRSLP-1S	DCFSP-1S	DCBSP-1S
	A	D1	D2	B	C1	C2	C3	h1	h2	h3	h4	E	F	X	Y			価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)							
50(2)	170	44	50	150	98	64	102	76.5	30	70	6.0	20	50~	80	140	360	280	VU65	φ145	50(2)	9,000	8,700	8,700	8,700				
65(2½)	190	60	66	170	116	79	120	91.5	32	70	6.0	20	50~	80	166	360	280	VU75	φ171	65(2½)	11,700	11,100	11,100	11,100				
75(3)	200	70	76	180	128	93	132	106.5	35	70	7.0	20	50~	80	180	360	280	VU100	φ185	75(3)	12,600	12,000	12,000	12,000				
100(4)	230	93	99	210	160	117	162	111.5	40	70	7.0	20	50~	80	210	360	280	VU125	φ215	100(4)	14,100	13,300	13,300	13,300				
125(5)	260	116	124	240	190	145	192	132.0	45	70	8.0	20	50~	80	224	360	280	VU150	φ229	125(5)	17,600	16,600	16,600	16,600				
150(6)	310	136	145	280	228	168	228	150.0	57	70	8.0	20	50~	80	273	360	345	VU200	φ278	150(6)	27,900	26,600	26,600	26,600				

