

# テーパーパーキン式マンホールカバー

密閉形

中荷重用 (敷6t)

軽荷重用 (敷2t)





中荷重用 (敷6t)

**WPM-A**

**WPM-B**

**WPM-L**

機設 WPM-A (呼称450・500・600) SHASE-S 209 公共  
機設 WPM-B (呼称450・500・600) SHASE-S 209 公共  
鍵付




## ■製品情報

- t寸法は、有効肉厚を示します。
- マンホールハンドルB・Cをご使用ください。
- WPM-Lは専用キーが2個付属します。
- 呼称300、450、500のノーマークの場合、中央マーク部は丸型形状(無地)になります。

## ■注文情報

- 図中○部分は、指定マーク及び文字の鑄出し可能です。
- クサリ付もあります。

ハンドル 332



密閉形(テーパーパーキン式)

## ■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	FC200	CSコート
②	枠		
③	パッキン	クロロレンゴム	
④	取手カバー		
⑤	錠	CAC202	

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠			破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)
		B	t	A	C	H							
WPM-A	300	338	6.0	420	300	55	60kN以上 〔6,123kgf〕以上 圧子φ170	15kN 〔1,531kgf〕	10.2	17.8	B・C	300	47,700
	450	486	8.0	580	450	58						450	60,700
	500	543	9.0	640	500	60						500	75,800
	600	643	10.0	730	600	70						600	102,800
WPM-B	300	338	5.0	420	300	55	20kN以上 〔2,041kgf〕以上 圧子φ150	5kN 〔511kgf〕	8.8	16.4	B・C	300	47,400
	450	486	6.0	580	450	58						450	57,000
	500	543	6.0	640	500	60						500	72,600
	600	643	6.0	730	600	70						600	93,600
WPM-L	300	338	6.0	420	300	55	60kN以上 〔6,123kgf〕以上 圧子φ170	15kN以上 〔1,531kgf〕	10.2	17.8	B・C	300	59,400
	450	486	8.0	580	450	58						450	82,300
	500	543	9.0	640	500	60						500	101,500
	600	643	10.0	730	600	70						600	139,700

## 開閉方法 WPM-A/B/L



(開閉方法を動画で確認できます)



①付属の鍵を使用し錠部を取りはずします。  
WPM-A/Bは②からです。

②ハンドルCをセットしスパナ32でナットを廻し蓋を上げます。



WPM-A/B


ハンドル穴形状




WPM-L



③マンホールハンドルCを持ち少し移動します。



④マンホールハンドルCを取り除き、ハンドルBをセットし移動します。



⑤閉じるときは④①の要領で蓋をしてください。

