



よこ引きドレン 防水層張掛け幅100mm



アスファルト・シート防水

ねじ込式

つば広タイプ



HCS-10S

打込用



HCS-10SR

打込用



公共 JCW 301RJ-FA (75,100,125,150)

■製品情報

- 防水層の張掛け幅が100mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実にできます。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番④のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは10mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- 鑄鉄製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- スラブ配筋にあたらないように(E寸法)を最小限に小さくしてあります。
- 防水層押え及びストレーナはHCS-5S(R)と共通です。

■注文情報

- ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。
- 壁厚寸法201～500mmまでは**500円**高。501mm以上は別途見積りいたします。

施工要領 069 納まり図 074

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット座金	2	C3604	M8×50φ
⑤	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14)φ
⑥	アンカーボルト	4	SWRM	ユニクロメッキ付
⑦	スリーブ	1	塩ビ管	VU管

付属品 位置決め座・スタッドボルト(M8)・蝶ナット・押え板・保護カバー

※呼び径125・150・200の止めビスはM6×14φ
数量は4個(HCS-10S)

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本 体						防水層押え			ストレーナ		スリーブφ ₂ (壁厚100の場合)	呼び径	HCS-10S	HCS-10SR	
		A1	A2	E	F	I	h	B	D	J	C	G	使用材料		φ	価格(円)	価格(円)
75(3)	Rc3(87.9)	182	180	20	37	330	35	128	11	228	84	155	VU100	75	75(3)	27,500	27,500
100(4)	Rc4(113.0)	215	205	20	43	360	47.5	153	11	258	100	172	VU125		100(4)	33,600	33,600
125(5)	Rc5(138.4)	228	226	25	44	360	54	178	12	278	125	186	VU150		125(5)	48,000	48,000
150(6)	Rc6(163.8)	250	240	27	50	385	64	198	12	308	160	254	LP180		150(6)	67,000	67,000
200(8)	PT8(214.6)	280	298	25	53	432	93	260	12	370	204	262	SGP225	70	200(8)	95,000	95,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。