

よこ引きドレン

アスファルト・シート防水

ねじ込式

CHCS-S

打込用

CAD  シリーズ

CHCS-SR

打込用

CAD  シリーズ

CHCS









後付用

CAD  シリーズ

CHCS-R

後付用

CAD  シリーズ



製品情報

- 鋳鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 露出防水にもご使用できます。
- 品番④のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは10mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 各サイズごとの本体と防水層押えは共通です。CHCS-S、CHCS-SR
- スラブ筋筋にあたらぬよう(E寸法)を最小限に小さくしてあります。
- 4本のアンカーにより本体をしっかり固定します。

施工要領 **069**

注文情報

- CHCS-S、CHCS-SR
- ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。
- 壁厚寸法201~500mmまでは**500mm**高、501mm以上は別途見積もり致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット	2	C3604	M8×50L
⑤	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14)φ
⑥	アンカーボルト	4	SWRM	ユニクロメッキ付
⑦	スリーブ	1	塩ビ管※	—
付属品	位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			打込用のみ

※呼び径125・150・200の止めビスはM6×14φ
数量は4個(CHCS-S・CHCS)

(単位：mm)

呼び径	ネジ径d	本 体										防水層押え	ストレーナ	スリーブφ (壁厚100の場合) 使用材料	φ	呼び径	CHCS-S	CHCS-SR	CHCS	CHCS-R
		A1	A2	E	F	H	h	C	B	l	価格(円)						価格(円)	価格(円)	価格(円)	
50(2)	Rc2(59.6)	97	107	19	35	155	18.0	15	75	120	VU65	75	50(2)	8,900	8,900	7,500	7,500			
65(2½)	Rc2½(75.2)	97	107	24	42	155	25.5	15	75	120	VU75	60	65(2½)	9,800	9,800	8,400	8,400			
75(3)	Rc3(87.9)	106.5	116	25	35	190	30.0	15	84	155	VU100	75	75(3)	11,000	11,000	9,600	9,600			
100(4)	Rc4(113.0)	122	132	29	40	206	38.5	15	100	172	VU125	75	100(4)	14,300	14,300	12,800	12,800			
125(5)	Rc5(138.4)	152.5	158.5	29	40	220	51.0	15	125	186	VU150	75	125(5)	21,700	21,700	18,900	18,900			
150(6)	Rc6(163.8)	180	190	29	40	290	63.0	15	160	254	LP180	75	150(6)	32,200	32,200	28,100	28,100			
200(8)	PT8(214.6)	230	240	34	50	300	84.5	15	204	262	SGP225	70	200(8)	86,700	86,700	82,000	82,000			

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

 コンパクトシリーズ

 公共 公共建築協会評価対象製品

 都再 都市再生機構

 JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

- グリーン
トラップ 
- バルブ
ボックス 
- 鋳鉄製
格子蓋 
- マンホール
カバー 
- 化粧鉄蓋 
- 外構関連
製品 
- ツリー
フレンド 
- 車止め 
- アーバン
スリット
- ガー・鐵用
溝蓋
- ステンレス
ルーチング
- スチール
ルーチング
- アラカルト



詳細情報 