

よこ引きドレン

モルタル・塗膜防水

ねじ込式

仕上モルタル対応

CM-S

打込用

CAD



CM-SR

打込用

CAD

都再 AE-607



CM

後付用

CAD



CM-R

後付用

CAD

都再 AE-607



製品情報

● 鋼鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装 (CHUBUスーパーコート=CSコート) を施しています。

● dネジ部は管用テーパねじを施しています。

● 各サイズごとの本体は共通です。

CM-S、CM-SR

● スラブ配筋にあたらなように (E寸法) を最小限に小さくしてあります。

⚠ **仕上モルタル等を行わない場合は、CMN-S、CMN-SRを選定してください。**

施工要領 ▶ 069 | 納まり図 ▶ 074

注文情報

CM-S、CM-SR





● ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。

● 壁厚寸法201~500mmまでは**500mm**高。
501mm以上は別途見積もり致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	ストレーナ	1		
③	止めビス	2 (4) ※	C2700W	M6×12 (14) ∅
④	アンカーボルト	4	SWRM	ユニクロメッキ付
⑤	スリーブ	1	塩ビ管	WU管
付属品	位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			打込用のみ

※呼び径125の止めビスはM6×14∅
数量は4個 (CM-S・CM)



(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本 体					ストレーナ		スリーブφ (壁厚100の場合) 使用材料	φ	呼び径	CM-S	CM-SR	CM	CM-R
		A	C	E	F	I	h	B	G			価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)
50 (2)	Rc2 (59.6)	105	15	19.5	41	180	19.5	60	120	VU65	65	9,900	9,900	8,300	8,300
65 (2½)	Rc2½ (75.2)	105	15	26.0	51	180	24.0	60	120	VU75	50	11,800	11,800	8,900	8,900
75 (3)	Rc3 (87.9)	135	20	24.5	45	215	31.0	84	155	VU100	70	12,200	12,200	10,100	10,100
100 (4)	Rc4 (113.0)	150	20	24.5	49	232	43.0	100	172	VU125	65	14,400	14,400	12,100	12,100
125 (5)	Rc5 (138.4)	175	20	31.5	53	246	47.5	125	186	VU150	65	24,000	24,000	20,200	20,200

たて引き

よこ引き

その他

ステン
レス製

アルミ
ニウム製

ルーフト
ドレン

フロアー
ハッチ

ビット金物
ルーフトラフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーティング

F-BOX

パナソニック
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ