


アスファルト・シート防水

ねじ込式

SCRAG

屋上用


CAD Cシリーズ



SCRALG

フロア用・屋上用


CAD Cシリーズ



SCBAG

バルコニー中継用

CAD Cシリーズ



■製品情報

- 露出防水にも最適です。
- 品番④のボルト(40φ)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 品番⑥の六角ボルトはスリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 各サイズごとの本体は共通です。

施工要領 069

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは**500円**高。501mm以上は別途見積もり致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	SCS13	酸洗い
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1	SUS304	M8×40φ
④	ボルト・ナット・座金 2(3)※	2(3)※		
⑤	止めビス	2(5)※		
⑥	六角ボルト	3	M8×16φ	—
⑦	スリーブ	1		

付属品 位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー

※呼び径50・65・75のボルトは2個、100・125・150は3個

※SCBAGの止めビスは5個

※呼び径200のスリーブの材質はSGP管

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本体		ストレーナ						スリーブφ (スラブ厚H100の場合)	呼び径	SCRAG	SCRALG	SCBAG	
		A	H	B	C1	C2	h1	h2	h3			使用材料	価格(円)	価格(円)	価格(円)
50(2)	Rc2(59.6)	170	70~	150	98	64	76.5	30	70	VU65	75	50(2)	36,300	36,000	36,000
65(2½)	Rc2½(75.2)	190	70~	170	116	79	91.5	32	70	VU100		65(2½)	46,800	46,100	46,100
75(3)	Rc3(87.9)	200	70~	180	128	93	106.5	35	70	VU100		75(3)	47,200	46,500	46,500
100(4)	Rc4(113.0)	230	70~	210	160	117	111.5	40	70	VU125		100(4)	55,100	54,300	54,300
125(5)	Rc5(138.4)	260	70~	240	190	143	132.0	45	70	VU150		125(5)	90,800	89,800	89,800
150(6)	Rc6(163.8)	310	70~	280	228	168	150.0	57	70	VU200		150(6)	114,600	113,700	113,700
200(8)	PT8(214.6)	360	70~	335	275	—	170.0	—	—	SGP225		200(8)	170,700	—	—

※呼び径200はSCRAGのみです。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報