


組構式 落とし込会所柵用スチールグレーチング

並目


UM




細目

UHM

■溝幅 200 ~ 350



■溝幅 400 ~ 600



■部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっき

■寸法表

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング寸法 A×B×h	質量 (kg/枚)	価格(円)
	200	UM-200	235×225×25	2.5	別途見積もり
	240	UM-240	275×265×32	3.0	
	300	UM-300	335×325×32	4.0	
	350	UM-350	400×380×38	6.5	
	400	UM-400	460×435×44	10.0	
	450	UM-450	530×500×60	20.0	
	500	UM-500	600×570×65	28.0	
	600	UM-600	720×690×75	44.0	

■寸法表

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング寸法 A×B×h	全高 H	質量 (kg/枚)	価格(円)
	200	UHM-200	235×225×25	25	3.3	別途見積もり
	240	UHM-240	275×265×32	32	5.4	
	300	UHM-300	335×325×32	32	7.7	
	350	UHM-350	400×380×38	38	12.5	
	400	UHM-400	460×440×38	44	17.0	別途見積もり
	450	UHM-450	530×505×44	60	27.5	
	500	UHM-500	600×575×44	66	37.0	
	600	UHM-600	720×695×44	74	51.4	

※ギザギザタイプも用意しています。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報