



\*品番9のスリーブにより指定のスラブ厚さ寸法になります。  
 \*ご注文の際は、スラブ厚(H寸法)をご指示ください。  
 \*防水層の張掛け幅は、100mmあります。  
 \*防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります  
 \*ねじ部dは、JIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。  
 \*ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積の1.0倍以上です。  
 \*断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いいたします。

9	スリーブ	1	塩ビ		VU管
8	アンカーボルト	3	SWRM		M6×20L
7	止めビス	6	C2700W		M6×12L
6	ボルト・ナット・座金	各3	C3604		M8×80L
5	座金・ナット	各3	C3604		M8
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	外断熱工法たて引き 打込み用ルーフドレン(アスファルト・シート防水用) ねじ込み式 バルコニー中継用 防水層張り掛け幅100mm用	図番	LX02010015
	製図	伊藤	'24.3.5				
	検図	オオタ	'24.3.5	型式		BSG-10SD-100	
	承認	オオタ	'24.3.5				株式会社中部コーポレーション