



\*品番9のスリーブにより指定のスラブ厚さ寸法になります。  
 \*ご注文の際は、スラブ厚(H寸法)をご指示ください。  
 \*防水層の張掛け幅は、100mmあります。  
 \*防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります  
 \*ねじ部dは、JIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。  
 \*ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積の1.0倍以上です。  
 \*断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いいたします。

9	スリーブ	1	塩ビ		VU管
8	アンカーボルト	3	SWRM		M6×20L
7	止めビス	6	C2700W		M6×12L
6	ボルト・ナット・座金	各3	C3604		M8×80L
5	座金・ナット	各3	C3604		M8
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	担当	伊藤	年月日	'24.3.5	品名 外断熱工法たて引き 打込み用ルーフトレン(アスファルト・シート防水用) ねじ込み式 バルコニー中継用 防水層張り掛け幅100mm用	図番 LX02010014
	製図	伊藤	年月日	'24.3.5		
	検図	オオタ	年月日	'24.3.5		
	承認	オオタ	年月日	'24.3.5		
	尺度	1/4	型式	BSG-10SD-75		株式会社中部コーポレーション