



- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・スライド式です。
- ・ステンレスL目地付きです。
- ・中棧はTボックススレンチ（19）を使用して、取り外しができます。
- ・開閉にはハンドルFをご使用ください。

8	目地	1式	SUS304		
7	固定ボルト	2	SUS304		M12×30L
6	パッキンB	2	クロロプレンゴム		
5	パッキンA	2	クロロプレンゴム		
4	キャップ	4	SUS304		
3	中棧	1	FCD500-7	CSコート	
2	枠	1	FCD500-7	CSコート	
1	フタ	2	FCD500-7	CSコート	
	品番	部品名	数量	材質	表面処理
					備考

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330	安全荷重	50KN (5,103kgf)
------	------------------------------------	------	--------------------

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	インターブロック充填化粧鉄蓋 スライド式 簡易密閉形 ステンレスL目地 重荷重用(敷25t)	図番	LR02170002	
	製図	武田						'19.1.16
	検図	伊藤						'19.1.16
承認	伊藤	'19.1.16	1/9	型式	MID-1HS-750	株式会社中部コーポレーション		