



- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・フタにはローラーが有りスライド開閉式になっております。
- ・パッキン付が標準です。
- ・取手部にロック錠を取付ける事により不正に開けられることを防止します。
- ・ロック錠の開閉には別売のロック錠用鍵（KC-3K）が必要です。

9	取付金具	2	FC150	CSコート	
8	ロック錠	2	SUS304		
7	六角Uナット	2	SUS304		M10
6	六角ボルト	2	SUS304		M10
5	カラー	2	SUS304		Φ14
4	ローラー	2	ナイロン		
3	パッキン	1	クロロプレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重 60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170

安全荷重 15KN (1,531kgf)

第三角法	製図	伊藤	'24.12.10	1/6	品名	インターロッキングブロック充填用化粧鉄蓋 簡易密閉形 鑄鉄目地	図番	LX02170030
	検図	オオタ	'24.12.10			ローラー・スライド開閉式 中荷重用(数6t) ロック錠付		
	承認	オオタ	'24.12.10			型式 MSIA-1N-J-500		
								株式会社中部コーポレーション