



* ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパネジ) に準拠しています。
 * ご注文の際は、スラブ厚 (H寸法) をご指示ください。
 * 防水層の張掛け幅は、100mmあります。
 * 防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。
 * 断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いいたします。

9	止めビス	3	C2700W		M6×12L
8	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
7	座金・ナット	各6	C3604		M8
6	防水層押え締付けボルト	3	C3604		M8×80L
5	スリーブ	1	塩ビ		VU管
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第二角法	担当	伊藤	年月日	'24.3.1	品名	外断熱工法たて引き 打込み用ルーフドレン (アスファルト・シート防水用) ねじ込み式 フローア・屋上用 防水層張り掛け幅100mm	図番	LR22010004
	製図	伊藤	年月日	'24.3.1				
	検図	オオタ	年月日	'24.3.1				
	承認	オオタ	年月日	'24.3.1	型式	RSLG-10SD-125	株式会社中部コーポレーション	