



* ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパネジ) に準拠しています。
 * ご注文の際は、スラブ厚 (H寸法) をご指示ください。
 * 防水層の張掛け幅は、100mmあります。
 * 防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。
 * 断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いいたします。

9	止めビス	3	C2700W		M6×12L
8	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
7	座金・ナット	各6	C3604		M8
6	防水層押え締付けボルト	3	C3604		M8×80L
5	スリーブ	1	塩ビ		VU管
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第二角法	担当	伊藤	年月日	'24.3.1	品名 外断熱工法たて引き 打込み用ルーフトレン (アスファルト・シート防水用) ねじ込み式 フローア・屋上用 防水層張り掛け幅100mm	図番 LX02010012
	製図	伊藤	1/4			
	検図	オオタ	'24.3.1			
	承認	オオタ	'24.3.1		型式 RSLG-10SD-75	株式会社 中部コーポレーション