



(単位: mm)

600N	690	645	600	15	588	45	40	5.0	618	600
450N	540	495	450	13	443	45	40	5.0	477	600
呼称	A	B	C	D	E	H	h	t	P	クサリ長さ

- ・t寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付きが標準です。
- ・蓄熱槽等の保温を必要とする場所にご使用ください。
- ・本図は呼称600を示します。

7	クサリ	1	スチール	溶融亜鉛めっき	
6	パッキン	1	クロロプレン		
5	六角ボルト	4	SUS304		M6
4	断熱カバー	1	SS400	CSコート	
3	断熱材	1	発泡ポリエチレン		
2	受枠	1	FC200	CSコート	
1	蓋	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150	安全荷重	5KN (511kgf)
------	----------------------------------	------	-----------------

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	断熱ハイグリップマンホールカバー 軽荷重用、簡易密閉形	図番	LU02060027	
	製図	江上						'21.7.14
	検図	伊藤						'21.7.14
承認	伊藤	'21.7.14	型式	CMHD-2P	株式会社中部コーポレーション			