



- * インターロッキングブロック充填用です。
厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- * 開閉用ハンドルFをご使用下さい。(別売品)
- * 蓋は2枚割です。
- * 中棧は取り外しが出来ます。取り外しの際はTボックスレンチをご使用下さい。
(中棧部にはシーリング材が塗布されています。取り外す時はシーリング材を切り取って外して下さい。)
- * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。
- * 安全荷重：50KN(5.103kgf)
- * 破壊荷重：200KN以上(20.409kgf以上)

8	目地	SUS304	一式		
7	固定ボルト	SUS304	2		M12×30L
6	パッキンB	クロロレン	2		
5	パッキンA	クロロレン	2		
4	キャップ	SUS304	4		
3	中棧	FCD500-7	1	CSコート	
2	受枠	FCD500-7	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	2	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	名称	インターロッキングブロック充填用化粧鉄蓋 スライド開閉式 重荷重用 ステンレス目地	図番	CA92170001	
	製図	後藤	01.09.19					1/10
	検図	伊藤	01.09.19					(1/3)
承認	江上	01.09.19		品名	MID-1HS-900	株式会社	中部コーポレーション	