



- \* 肉厚寸法は有効肉厚を示します。
  - \* 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
  - \* 安全荷重：20KN(2.041kgf)
  - \* 破壊荷重：80KN以上(8.164kgf以上)
  - \* 電気設備工事標準図記号 N8K 該当品
  - \* 国土交通省型ブロックハンドホールが使用可能です。
- (呼称8：H<sub>8</sub> 呼称12：H<sub>6</sub>)

(単位：mm)

12	1.286×686	11.0	1.360×760	1,200×600	1,311×711	740	750	60	1,000
8	886×486	13.0	950×550	800×400	907×507	550	550		
呼称	C1×C2	t	A1×A2	B1×B2	D1×D2	P1	P2	H	クサリ長さ
	フタ				受枠				

4	クサリ	スチール	1	酒酸亜鉛めっき	
3	パッキン	クロロプレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	名称	ハンドホールカバー(簡易密閉型)	図番	CB12060019	
	製図	後藤	02.01.26					—
	検図	伊藤	02.01.26					
承認	江上	02.01.26		品名	MN8K	株式会社	中部コーポレーション	