



CMD-2(P)	900	UT-4B	251~300	350	W1/2	
		UT-3B	201~250	300		
CMH-2(P)	750	UT-2B	151~200	250		
		UT-1B	最小スラブ厚さ ~150			
MS25K	600	UT-4B	251~300	350		
MS20K		UT-3B	201~250	300		
MS8K		UT-2B	151~200	250		
MS2K	UT-1B	最小スラブ厚さ ~150				
HS25K	450	UT-4B	251~300	350		W3/8
HS20K(L)		UT-3B	201~250	300		
HS8K(L)	400	UT-2B	151~200	250		
		UT-1B	最小スラブ厚さ ~150			
HS2K(L)	350	UT-1B	最小スラブ厚さ ~150	250		
	300					
適用型式	呼称	型枠型式	H スラブ厚さ	B	ボルト径 d	

900	898	10
750	748	8
600	598	6
500	498	
450	448	4
400	398	
350	348	
300	298	
呼称	A	N

ご注文の際はスラブ厚さ(H)をご指示ください。
 * マンホール枠・蓋は含んでおりません。
 * 固定用の釘は含んでおりません。

6	台座	樹脂	4		
5	平座金	SS400	一式	ユニクロメッキ	
4	六角ナット	SS400	一式	ユニクロメッキ	
3	養生材	ポリエチレン	1		
2	位置決めボルト	SS400	4	ユニクロメッキ	
1	型枠	SPCC	1	亜鉛めっき	平座金・鍍アット付
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* 最小スラブ厚さは、ご使用になる製品・サイズにより異なります。
 呼称300~450 最小スラブ厚さ= 枠高さ+86
 呼称500~900 最小スラブ厚さ= 枠高さ+91
 * 呼称900は、UT-1Bを選択できません。
 * 呼称750の下記型式は、UT-1Bを選択できません。
 CMD-2(P).CMH-2(P)

第三角法	製図	加藤	93.05.29	尺度	-	名称	打込型枠セット マンホール用		図番	2061000620
	検図	加藤	93.05.29				品名	UT-B	株式会社 中部コーポレーション	
	承認	加藤	93.05.29							