



MCR-DNS MCR-1NS MCR-2NS	600	301~350	250	598	6	400	W1/2
		251~300	200			350	
		201~250	150			300	
		※最小~200	100			250	
MCR-D MCR-1 MCR-2	450	301~350	250	448	4	400	W3/8
		251~300	200			350	
		201~250	150			300	
		※最小~200	100			250	
適用型式	呼称	H (スラブ厚)	ボルト長さL	A	N	B	ボルト径

MCR-DNS	600	179
MCR-1NS	450	174
MCR-2NS		
MCR-D	600	174
MCR-1	450	169
MCR-2		
適用型式	呼称	最小スラブ厚さ

6	台座	4	樹脂		450はW3/8・600はW1/2
5	平座金	一式	SS400	ユニクロメッキ	450はW3/8・600はW1/2
4	六角ナット	一式	SS400	ユニクロメッキ	450はW3/8・600はW1/2
3	養生材	一式	ポリエチレン		φ40
2	位置決めボルト	4	SS400	ユニクロメッキ	450はW3/8・600はW1/2
1	型枠	1	SPCC	亜鉛めっき	平座金・蝶ナット付
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

*化粧用鉄蓋 枠・蓋は含んでおりません。
 *固定用の釘は含んでおりません。
 *ご注文の際は、H寸法(スラブ厚)をご指示ください。
 *本図は、MCR-1-600を示します。

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	打込型枠セット 化粧鉄蓋 丸枠用	図番	LU02170009	
	製図	江上	'21.1.13					1/10
	検図	伊藤	'21.1.13					
承認	伊藤	'21.1.13		型式	UTMR	株式会社中部コーポレーション		